




Case D (430)

Gehäuse für bis zu acht Ajax Module und zwei 18 Ah-Batterien



Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs




Sichere und schnelle Installation von kompatiblen Geräten

Installieren Sie Ajax Geräte mit Hilfe von Case. Wählen Sie je nach Anzahl der zu installierenden Produkte die passende Gehäusegröße mit der erforderlichen Anzahl an Steckplätzen. Verlegen Sie die Kabel und befestigen Sie das Gerät auf einfachste Weise. Schnelle und sichere Befestigung mit langlebigen Verschlüssen und Anti-Fall-Schrauben.



Dies ist ein Gehäuse für die Installation einer der vielen möglichen Gerätekonfigurationen. Dank des modularen Systems kann das Case D (430) bis zu acht Geräte gleichzeitig aufnehmen. Kompatible Geräte sind Superior MultiTransmitter Fibra (without casing), Superior Hub Hybrid (4G) (without casing), Superior LineSplit Fibra, Superior LineProtect Fibra, Superior MultiRelay Fibra, Superior LineSupply (45 W) Fibra, Superior LineSupply (75 W) Fibra und 7–18 Ah Batterien. Für andere Gerätekombinationen sind Gehäuse in anderen Größen erhältlich.



Einfache Installation und Wartung

- Vorinstallierter Sabotagekontakt zur Erkennung des Öffnens des Deckels und zur Warnung beim Entfernen des Gehäuses von der Oberfläche
- Befestigungslöcher in verschiedenen Winkeln und vorinstallierte Wasserwaage zum Ausrichten des Gehäuses
- Perforierte Bereiche und Befestigungselemente für einfache Kabelführung und -anordnung
- Wiederverwendbar – auch nach Demontage und Änderung der Gerätekonfiguration
- Das flexible System von Modulen und Halterungen ermöglicht Tausende von Montagevarianten für jede Konfiguration.
- Alle Befestigungsmittel sind im Lieferumfang enthalten: Ein PRO benötigt keine zusätzlichen Halterungen

Der **Module Holder (type A)** wird für die Installation der Module Superior LineSplit Fibra, Superior LineProtect Fibra und Superior MultiRelay Fibra verwendet. **Module Holder (type B)** wird für die Installation von Superior MultiTransmitter Fibra (without casing) und Superior Hub Hybrid (4G) (without casing) verwendet. Für Superior LineSupply (45 W) / (75 W) Fibra werden keine Halterungen benötigt; diese Geräte werden direkt im Gehäuse installiert.

Im Lieferumgang sind vier Module Holder (type A) enthalten. Zusätzliche Halterungen und Module Holder (type B) sind separat erhältlich.

Kompatibilität

Case D (430) ist ein Gehäuse für die Installation einer der vielen möglichen Gerätekonfigurationen. In diesem Gehäuse können bis zu acht Geräte gleichzeitig installiert werden.

Kompatible Geräte

- Superior Hub Hybrid (4G) (without casing)
- Superior MultiTransmitter Fibra (without casing)
- Superior LineSplit Fibra
- Superior LineProtect Fibra
- Superior MultiRelay Fibra
- Superior MultiTransmitter IO (4X4) Fibra
- Superior LineSupply (45 W) Fibra
- Superior LineSupply (75 W) Fibra
- 7–18 A·h batteries (nicht im Lieferumfang enthalten)

Installation

Betriebstemperatur
von -10 °C bis +40 °C

Betriebsluftfeuchtigkeit
bis zu 75 %

Einhaltung von Normen

EN 50131 (Grade 3)
EN 60670-1:2005
PD 6662:2017
INCERT
VSÖ

Technische Daten

Farbe

Weiß, Schwarz

Abmessungen

430 × 400 × 133 mm

Gewicht

3381 g
Case D (430) Weiß
3343 g
Case D (430) Schwarz

Lieferumfang

Case D (430)
Sabotagekontakt
Befestigungsband für eine Batterie
Module Holder (type A) – 4 Stk.
Montagesatz
Schnellstartanleitung



Für detaillierte Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/case-fibra/

✉ support@ajax.systems

📍 @AjaxSystemsSupport_Bot

🌐 ajax.systems