

KeyPad

Die kabellose Touch-Tastatur wird zur Scharfschaltung/Unscharfschaltung des Ajax Sicherheitssystems verwendet. Sie wird in einem Raum in der Nähe der Eingangstür angebracht, um einen schnellen Zugang zur Tastatur zu ermöglichen.

Technische Daten

Einstufung	Funkkanal-Tastenfeld
Art des Tastenfelds	Drahtlos, Touch-Tastatur
Installationsmethode	In Innenräumen
Kompatibilität	Funktioniert nur mit Hub , Hub Plus und ReX
Anzahl an Tasten	15
Bedrohungscode	Ja
Schutz vor Passwortangriffen	Ja
Schutz vor Erraten des Passworts	Ja
Anzeige für Scharfschaltung/Unscharfschaltung	Ja
Netzteil	Batterie: AAA-Batterien Stromversorgungsspannung: 3 V (Batterien sind paarweise installiert) Batterielaufzeit – bis zu 2 Jahre
Jeweller Funktechnik	Reichweite für die Kommunikation mit der Zentraleinheit – bis zu 1700 m in offenen Umgebungen Wechselseitige Kommunikation zwischen Geräten Betriebsfrequenzen – 868,0–868,6 MHz Selbsteinstellende HF-Ausgangsleistung – bis zu 20 mW Blockverschlüsselung basierend auf dem AES-Algorithmus Abtastperiode der Tastatur – 12–300 Sek.
Temperatursensor	Verfügbar
Betriebstemperaturbereich	-10°C bis +40°C
Zulässige Luftfeuchtigkeit	Bis zu 75%
Sabotageschutz	Schutz vor Sabotage Signalstörungserkennung Manipulationssicher
Ferneinstellung und -tests	+

Maße	150x103x14 mm
Gewicht	197 g
Zertifizierung	Klasse 2 (CE)
Garantie	Austausch und Reparatur innerhalb von 24 Monaten nach Kaufdatum. Batterien fallen nicht unter die Garantie.
Komplett-Set	Touch-Tastatur KeyPad Montageplatte SmartBracket 4 AAA-Batterien (vorinstalliert) Installations-Set Bedienungsanleitung