



Superior DoorProtect Plus Fibra

Kabelgebundener Öffnungsmelder mit Reedschalter und Erschütterungs- und Neigungssensoren



Dieses Gerät gehört zur Produktlinie Superior. Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior Produkte verkaufen, installieren und verwalten.




Zuverlässige Erkennung

- Zwei Reedschalter zur Erkennung des Öffnens einer Tür oder eines Fensters
- Reedschalter aus Kunststoff für langlebige Leistung
- Beschleunigungssensor für die Erkennung von Stößen, Vibrationen und Neigungswinkeländerungen
- Erschütterungs- und Neigungssensoren können in der Ajax App angepasst werden




Sabotagewiderstand

- Befestigungsschrauben zur Sicherung des Melders und des großen Magneten
- Zwei Sabotagekontakte: Einer wird durch das Abnehmen des Geräts von einer Oberfläche ausgelöst, der andere durch das Entfernen der Frontplatte
- Schutz gegen Kurzschluss
- Erkennung von Verbindungsverlusten




Zusätzliche Funktionen

- Zusätzlicher NC-Eingang für den Anschluss eines Melders eines Drittanbieters
- Schutz gegen Kontaktflattern zur Vermeidung von Falschalarmen
- Zwei Magnete, groß und klein, zur Unterstützung verschiedener Installationsszenarien
- Türglocke-Funktion: Wenn das System unscharf geschaltet ist, geben Ajax Sirenen einen speziellen Ton ab, um über Besucher zu informieren



Fibra Kommunikationstechnologie

- Bis zu 2000 m (6550 ft) verschlüsselte kabelgebundene Zwei-Wege-Kommunikation
- Abfragen, um den Echtzeit-Status jedes Geräts regelmäßig zu überprüfen und anzuzeigen
- Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Gerätevortäuschung
- Datenverschlüsselung



Einfache Installation und Einrichtung

- Hinzufügen zur Hub-Zentrale über automatisches Leitungsabtastung oder QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über Ajax Apps
- Sofortige Benachrichtigungen bei Störung oder Verbindungsverlust an PROs und Nutzer

Einhaltung von Normen EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P	Kompatibilität mit Hub-Zentralen  Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link: ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=DP.P.F	Kommunikation mit der Hub-Zentrale Fibra Kommunikationstechnologie Kabelverbindung U/UTP-Kabel cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG), Kupferleiter 4×0,22 mm² Signalkabel, Kupferleiter Kommunikationsreichweite bis zu 2000 m bis zu 6550 ft Mit U/UTP-Kabel cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG)	Erkennung Sensorelement 1 × Beschleunigungssensor 2 × Reedschalter Empfindlichkeit des Erschütterungssensors 3 Stufen Einstellbar durch PRO Benutzer oder Benutzer mit Administratorrechten in Ajax Apps Schwellenwert für die Aktivierung des Neigungssensors von 5° bis 25° Einstellbar durch PRO Benutzer oder Benutzer mit Administratorrechten in Ajax Apps Möglichkeit, einzelne Erschütterungen zu ignorieren Einstellbar durch PRO Benutzer oder Benutzer mit Administratorrechten in Ajax Apps Anschluss eines zusätzlichen Melders eines Drittanbieters kabelgebundener Melder mit NC-Kontakt (Normal geschlossen)
Stromversorgung Hauptstromversorgung 5–30 V$\overline{=}$, bis zu 147 mW Das Gerät wird über die Hub-Zentrale oder Superior LineSupply Fibra mit Strom versorgt	Installation Betriebstemperatur von –10 °C bis +40 °C von 14 °F bis 104 °F Luftfeuchtigkeit bei Betrieb bis zu 75 %	Gehäuse Farbe weiß, schwarz Abmessungen 90,5 × 21 × 18,5 mm 3,56" × 0,85" × 0,73" Gewicht des weißen Modells 17 g 0,6 oz. Gewicht des schwarzen Modells 15 g 0,53 oz. Schutzart IP50, IK04	Lieferumfang Superior DoorProtect Plus Fibra Großer Magnet Kleiner Magnet Montagesatz Schnellstartanleitung



Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/superior-doorprotect-plus-fibra/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems