

Superior StreetSiren Fibra

Kabelgebundene Sirene für den Innen- und Außenbereich

Dieses Gerät gehört zur Produktlinie Superior. Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior Produkte verkaufen, installieren und verwalten.



3
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

INCERT

IP54


VSÖ

Verband der Sicherheits-
unternehmen Österreichs



Vier Aufgaben. Ein Gerät

- Der Alarm schreckt Eindringlinge ab und erregt Aufmerksamkeit
- Die Anzeige der Sicherheitszustände informiert die Benutzer über das Scharf-/Unscharfschalten des Systems und die Ein-/Ausgangsverzögerungen
- Die Türglocke informiert die Benutzer über die Auslösung der Öffnungsmelder, wenn das System unscharf geschaltet ist
- Die Anzeige nach Alarmauslösung informiert die Benutzer und vorbeifahrende Patrouillen, wenn das System ausgelöst wurde




Fibra Kommunikationstechnologie

- Bis zu 2000 m (6550 ft) kabelgebundene Kommunikation
- Die Daten werden während der gesamten Übertragung verschlüsselt
- Regelmäßige Abfrage des aktuellen Gerätestatus
- Eine Leitung für verschiedene Gerätetypen



Sicher gegen Sabotage

- Sabotagealarm
- Schutz gegen Kurzschlüsse
- Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Gerätevortäuschung
- Befestigungsschraube zur Befestigung des Gerätes am SmartBracket
- Robustes Gehäuse




Einstellbare Alarme

- Der Gruppenmodus bestimmt die Reaktion der Sirene auf Änderungen des Sicherheitsmodus und auf Alarme in ihrer Gruppe
- Einstellbare Lautstärke für Alarme und Benachrichtigungen: von 85 dB bis 113 dB
- Einstellbare Alarmdauer: von 3 s bis 3 min



Stromversorgung

- Geringe Leistungsaufnahme: bis zu 0,37 W
- Vorinstallierte wiederaufladbare Batterie versorgt das Gerät mit Strom
- Stromversorgungsrechner
- Stresstest für den Stromverbrauch



Einfache Installation




- Kopplung mit dem System über QR-Code oder durch Scannen der Leitungen
- SmartBracket-Montageplatte für die Installation ohne Demontage des Gehäuses der Sirene
- Wasserwaage zur Überprüfung des Neigungswinkels der Halterung während der Installation
- Fernsteuerung und -konfiguration über Ajax Apps

<p>Einhaltung von Normen</p> <p>EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 INCERT VSÖ</p> <p>Kompatibilität mit Hub-Zentralen</p>  <p>Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link: ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=SS.Y.F</p>	<p>Kommunikation mit Hub-Zentrale</p> <p>Fibra Kommunikationstechnologie</p> <p>Kabelverbindung U/UTP-Kabel cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG), Kupferleiter</p> <p>4×0,22 mm² Signalkabel, Kupferleiter</p> <p>Kommunikationsreichweite bis zu 2000 m bis zu 6550 ft Mit U/UTP-Kabel cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG)</p>	<p>Warnmeldungen</p> <p>Alarmer Akustisch LED</p> <p>Eingangs-/Ausgangsverzögerungen Akustisch</p> <p>Änderung des Sicherheitsmodus Akustisch LED</p> <p>Sicherheitsstatus LED</p> <p>Türglocke Akustisch</p> <p>Anzeige nach Alarmauslösung LED</p>	<p>Funktionen</p> <p>Arten von Warnmeldungen Akustisch LED</p> <p>Alarmlautstärke von 85 dB bis 113 dB in einem Abstand von 1 m (3,3 ft) Einstellbar durch PRO-Benutzer oder Benutzer mit Administratorrechten in Ajax Apps</p> <p>Alarmdauer von 3 s bis 3 min Einstellbar durch PRO-Benutzer oder Benutzer mit Administratorrechten in Ajax Apps</p> <p>Frequenz des piezoelektrischen Signalgebers 3,5 ± 0,5 kHz</p>
<p>Stromversorgung</p> <p>Hauptstromversorgung 7-26 V₌₌, bis zu 1130 mW Das Gerät wird über die Hub-Zentrale oder Superior LineSupply Fibra mit Strom versorgt</p> <p>Notstromversorgung LTO 18650, 1500 mAh, 2,4 V₌₌ Bis zu 30 Minuten Alarmierung nach Stromausfall</p>	<p>Installation</p> <p>Betriebstemperatur von -25°C bis +50°C von -13°F bis 140°F</p> <p>Luftfeuchtigkeit bei Betrieb bis zu 95 %</p> <p>Schutzart IP54</p> <p>Empfohlene Installationshöhe 2,5 m oder höher 8,2 ft oder höher</p>	<p>Gehäuse</p> <p>Farbe schwarz, weiß</p> <p>Abmessungen 199 × 199 × 59 mm 7,83" × 7,83" × 2,32"</p> <p>Gewicht des Geräts in Schwarz 571 g 20,14 oz</p> <p>Gewicht des Geräts in Weiß 580 g 20,45 oz</p> <p>Sabotagealarm</p>	<p>Lieferumfang</p> <p>Superior StreetSiren Fibra SmartBracket-Montageplatte Montagesatz Schnellstartanleitung</p>



Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-fibra/

-  support@ajax.systems
-  [@AjaxSystemsSupport_Bot](https://twitter.com/AjaxSystemsSupport_Bot)
-  [ajax.systems](https://www.ajax.systems)